



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель рабочей группы

*Гурьянов*  
(подпись)

А.С.Гурьянов

12 декабря 2019 г.

## АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

структурное подразделение Детская школа искусств государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр» ж.-ст.Шентала имени Героя Советского Союза М.Р. Попова ж.-д.ст. Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

Юридический: 446910, область Самарская, железнодорожная станция Шентала, улица Попова, 7, р.т. 8(84652)-2-15-56  
school1\_shnt@samara.edu.ru, директор школы Альмендеева Ирина Петровна.

Фактический: 446910, область Самарская, железнодорожная станция Шентала, улица Советская, 16; р.т. 8(84652)-2-20-55  
do\_dshi\_shn@samara.edu.ru, руководитель Чернов Николай Тихонович

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта железнодорожная станция Шентала
2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области
3. Вид деятельности: образование  
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта: аренда  
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг: 70

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: отдельно стоящее; 3 этажа; школа занимает 1 этаж; базовый материал несущих конструкций –кирпич  
 (отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов: количество выходов -3, 1 главный выход и 3 запасных выхода

8. Год постройки: 1999 год

9. Год последней реконструкции: нет

#### Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	<b>нет</b>		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	нет		
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		есть
Внеуличные переходы	есть	с пандусом	есть
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	есть, нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	есть
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м		К, О	Нет необходимости	
	Информация об объекте	наличие		К, О, С, Г	Нет необходимости	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие		К, Г	Нет необходимости	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м		К	Нет необходимости	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м  не менее 2,0 x 1,8 м		К	Нет необходимости	
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м		С	Нет необходимости	
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м		С	Нет необходимости	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м		С	Нет необходимости	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м		С	Нет необходимости	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м		К, С, О	Нет необходимости	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м		К, С, О	Нет необходимости	
	Места отдыха**	наличие		К, О	Нет необходимости	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О	Нет необходимости	
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)		К	Нет необходимости	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К	Нет необходимости	
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м		О, С	Нет необходимости	
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней		О, С	Нет необходимости	
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С	Нет необходимости	
	Высота подступенка	0,12-0,15 м		О, С	Нет необходимости	
	Ширина проступей	0,35-0,4 м		О, С	Нет необходимости	
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8-0,9 м		С	Нет необходимости	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С	Нет необходимости	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С	Нет необходимости	
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С	Нет необходимости	
	высота поручней	0,9 м		О	Нет необходимости	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О	Нет необходимости	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С	Нет необходимости	
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К	Нет необходимости	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К	Нет необходимости	
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	Нет необходимости	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О	Нет необходимости	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К	Нет необходимости	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О	Нет необходимости	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О	Нет необходимости	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О	Нет необходимости	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К	Нет необходимости	
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	Нет необходимости	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	Нет необходимости	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м			Нет необходимости	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К	Нет необходимости	
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О	Нет необходимости	
<b>2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)</b>						
<b>2.1. Крыльцо или входная площадка</b>						
	Высота площадки	м				
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	17x4	К	Нет необходимости	
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	17x5,5	К	Нет необходимости	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	<b>наличие</b>	-	К, О, С	установка	
	Навес	<b>наличие</b>	-	К, О, С	установка	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	<b>наличие</b>		К, О, С	установка	
	Информация об объекте	<b>наличие</b>		Г	установка	
	Система вызова помощи	<b>наличие</b>		К	установка	
<b>2.2. Лестница наружная</b>						
	Нескользкое покрытие	наличие		О, С	Нет необходимости	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем	<b>0,6 м</b>		С	Нет необходимости	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	вверху и внизу тактильной полосы					
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	<b>0,3-0,5 м</b>		С	Нет необходимости	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>		С	Нет необходимости	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>		О, С	Нет необходимости	
	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>		О, С	Нет необходимости	
	высота поручней	<b>0,9 м</b>		О, С	Нет необходимости	
	нетравмирующие завершения поручней	<b>наличие</b>		О, С	Нет необходимости	
	завершающие горизонтальные части поручней	<b>≥ 0,3 м</b>		О, С	Нет необходимости	
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м**	<b>наличие</b>		О, С	Нет необходимости	
<b>2.3. Пандус наружный</b>						
	Ширина марша	<b>≥ 1,0 м</b>		К		
	Угол уклона	<b>≤ 5 °</b>	≤1/10	К	Нет необходимости	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	<b>≤ 0,8 м</b>	≤0,5	К	Нет необходимости	
	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>		К, О	установить	
	расстояние между поручнями	<b>0,9-1,0 м</b>		К, О	установить	
	на высоте (нижний поручень)	<b>0,7 м</b>		К	установить	
	на высоте (верхний поручень)	<b>0,9 м</b>		О	установить	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	нетравмирующие завершения поручней	<b>наличие</b>		К, О	установить	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О	установить	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	<b>1,5 x 1,5 м</b>	К	нет необходимости	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	-	К	нет необходимости	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	нет необходимости	
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	<b>1,5 x 1,5 м</b>	К	нет необходимости	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	<b>наличие</b>	-	К, О	установить	
	Нескользкое покрытие	<b>наличие</b>	-	К, О	установить	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	<b>наличие</b>	-	К	нет необходимости	
	Звуковой маяк у входа**	<b>наличие</b>	-	С	установить	
	Световой маяк у входа**	наличие	-	Г	установить	
<b>2.4. Тамбур</b>						
	Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции – (1,5-1,8) x 2 м	<b><u>1,90x2,60</u></b>	К	нет необходимости	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	<b>наличие</b>	Р	К, О	нет необходимости	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции – $\geq 0,9$ м	190	К, О	нет необходимости	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – < 0,014 м, общая высота – $\leq 0,028$ м	1,4	К	нет необходимости	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие		С	нет необходимости	
<b>3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)</b>						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С	нет необходимости	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С	нет необходимости	
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С	нет необходимости	
	на высоте	0,9 м		О, С	нет необходимости	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С	нет необходимости	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С	нет необходимости	
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	нет необходимости	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К	нет необходимости	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	нет необходимости	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	нет необходимости	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О	нет необходимости	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К	нет необходимости	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О	нет необходимости	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К	нет необходимости	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О	нет необходимости	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К	нет необходимости	
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		К	нет необходимости	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):				нет необходимости	
	стационарный	наличие		К	нет необходимости	
	мобильный	наличие		К	нет необходимости	
<b>3.3. Коридоры/холлы</b>						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,2	К	нет необходимости	
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	нет необходимости	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	-	К, О	нет необходимости	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	нет необходимости	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	нет необходимости	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	-	С	нет необходимости	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	-	Г	нет необходимости	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	-	Г	нет необходимости	
	Тактильная схема	наличие		С	нет необходимости	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	+	К, О, С, Г	нет необходимости	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	$\geq 1$ на этаж	400	О	нет необходимости	
	для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	$\geq 1$ на этаж	Глубина 400; ширина 295	К	нет необходимости	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С	установка	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	-	С	Обустройство путей движения	
	Опорные устройства	наличие		О, С	нет необходимости	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие		С	нет необходимости	
<b>3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)</b>						

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С	нет необходимости	
	Контрастная маркировка	наличие		С	нет необходимости	
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		О	нет необходимости	
	на высоте	0,9 м		О	нет необходимости	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К	нет необходимости	
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		О	нет необходимости	
<b>3.5. Пандус внутренний на этаже</b>						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	нет необходимости	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К	нет необходимости	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	нет необходимости	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	нет необходимости	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	нет необходимости	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	нет необходимости	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	нет необходимости	
<b>3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	-	С	нет необходимости	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	-	С	нет необходимости	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	нет необходимости	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	нет необходимости	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С	нет необходимости	
	на высоте	0,9 м	-	О, С	нет необходимости	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С	нет необходимости	
	завершающие горизонтальные части поручней сверху, внизу	$\geq 0,3$ м	-	О, С	нет необходимости	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	-	С	нет необходимости	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	-	С	нет необходимости	
	Лестница № ____ (вкладка при наличии других лестниц)		-		нет необходимости	
<b>3.7. Лифт пассажирский</b>						
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве – $\geq 1,5$ x 1,7 м, для действующих объектов – $\geq 1,1$ x 1,4 м	-	К	нет необходимости	
	ширина дверного проема	при новом строительстве – $\geq 0,95$ м, для действующих	-	К	нет необходимости	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		объектов – $\geq 0,8$ м				
	Зеркало**	наличие	-	К	нет необходимости	
	Поручни**	наличие	-	О	нет необходимости	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие	-	Г, С	нет необходимости	
	Знак доступности	наличие	-	К	нет необходимости	
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	С	нет необходимости	
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	С	нет необходимости	
<b>4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)</b>						
<b>4.1. Обслуживание через окно/прилавок</b>						
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м		К	нет необходимости	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м		К	нет необходимости	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
<b>4.2. Обслуживание в кабинете № _____</b>						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м		К	нет необходимости	
	Высота порога	отсутствие		К, О	нет необходимости	
	Информация тактильная	наличие		С	нет необходимости	
	Информация визуальная контрастная:	наличие		К, О, С, Г	нет необходимости	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м		К	нет необходимости	
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м		С	нет необходимости	
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м		О	нет необходимости	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	нет необходимости	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м		К, О	нет необходимости	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № ____						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		К	нет необходимости	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м		К	нет необходимости	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания № ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м		К	нет необходимости	
	Место для сидения**	наличие		О	нет необходимости	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие		О	нет необходимости	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	$\geq 2$ %		К	нет необходимости	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К	нет необходимости	
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	$\geq 2$		Г	нет необходимости	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К	нет необходимости	
<b>5. Санитарно-бытовые помещения</b>						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие		Г	установка	
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие		К, О, С	установка	
	Знак доступности помещения	наличие		К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие		С	установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О	установка	
	Направление открывания дверей	наружное		К	установка	
	Кабины для инвалидов:				установка	
	количество кабин	> 1 шт.		К, О	установка	
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О	установка	
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м		К, О, С	установка	
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м		К, О, С	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Унитаз:				установка	
	опорные поручни	наличие		К, О	установка	
	откидные поручни**	наличие		К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м		К	установка	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О	установка	
	Раковина:					
	высота раковины	0,75-0,85 м		К, О	установка	
	опорный поручень	наличие		О	установка	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие		К, О	установка	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие		К, О	установка	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м		К	установка	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие		К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы		К	установка	
	Душевые:				установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		К, О	установка	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м		К, О	установка	
	опорный поручень	наличие		К, О	установка	
	Система тревожной сигнализации	наличие		К, О, С	установка	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
<b>6. Средства информации и телекоммуникации на объекте</b>						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	-	К, О, Г, С	установка	<b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги в школе отсутствуют</b>
	Надписи:	наличие		К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С	установка	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	освещенность	наличие		К, О, Г, С	установка	
	Указатели, пиктограммы:	наличие		К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3-1,4 м		К, О, Г, С	установка	
	высота прописных букв	≥ 0,075 м		К, О, Г, С	установка	
	освещенность	наличие		К, О, Г, С	установка	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие		С	установка	
	высота размещения	1,3-1,4 м		С	установка	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)		Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)		С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие		К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие		С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с	наличие		С	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м					
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие		Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие		К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие		Г	установка	
	стационарная	наличие		Г	установка	
	переносная	наличие		Г	установка	

### 7. Выводы

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

Приложения: 1. \_\_\_\_\_  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_

Представитель рабочей группы

(должность)

Альмендеева Ирина Петровна  
(подпись)

« 10 » 12 2019 г.



Представитель организации, эксплуатирующей объект

(должность)

Чернов Николай Тихонович  
(подпись) М.П.

« 10 » 12 2019 г.

\* Приняты сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С – немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

\*\* Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.